

Ulje za hidrauliku

Šifra Pakiranje VPC/lit

HLP ISO-VG 10



Hidrol HLP 10 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.

Standardi koje zadovoljava :

500020
500060
500208

20 Lit.
60 Lit.
208 Lit.

DIN 51 524 / Teil 2

HLP ISO-VG 22



Hidrol HLP 22 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.

Standardi koje zadovoljava :

502020
502060
502208

20 Lit.
60 Lit.
208 Lit.

DIN 51 524 / Teil 2

HLP ISO-VG 32



Hidrol HLP 32 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.


Standardi koje zadovoljava :

504020
504060
504208


20 Lit.
60 Lit.
208 Lit.

DIN 51 524 / Teil 2


HLP ISO-VG 46

	<p>Hidrol HLP 46 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.</p>	Standardi koje zadovoljava :	505005	4 x 5 Lit.
		DIN 51 524 / Teil 2	505020 505060 505208	20 Lit. 60 Lit. 208 Lit.

HLP ISO-VG 68

	<p>Hidrol HLP 68 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.</p>	Standardi koje zadovoljava :	506020	20 Lit.
		DIN 51 524 / Teil 2	506060 506208	60 Lit. 208 Lit.

HLP ISO-VG 100

	<p>Hidrol HLP 100 je vrhunsko hidrauli ko ulje predvi eno za rad u sistemima izra enim iz razli itih materijala. Odlikuje se izuzetno dobrim svojstvima filtrabilnosti i toplinske stabilnosti, otpornosti na hidrolizu i oksidaciju, brzo osloba a zrak i ne pjeni se. Ne sadrži cink.</p>	Standardi koje zadovoljava :	509020	20 Lit.
		DIN 51 524 / Teil 2	509060 509208	60 Lit. 208 Lit.